

Aerotech 5000

Aerotech 5000 on moniarvoinen vaahdonestoaine, jota voidaan käyttää erilaisissa kuntien ja teollisuuden jätevesiprosesseissa, esim. mädättämissä. Tuotteella on erinomainen dispergoivuus vesiliuoksissa ja sen vaikutusaika on pitkä.

Käyttö

Aerotech 5000 voidaan annostella joko suoraan pakkauksesta tai laimennettuna juuri ennen vaahtoavaa kohtaa.

Annostelumäärä riippuu sovelluksesta ja käsiteltävän veden laadusta. Annostelumäärä vaihtelee 2 ja 50 ppm välillä.

Toimitukset

Aerotech 5000 toimitetaan 200 kg muovitynnyreissä (4 kpl erissä) sekä 1000 l muovikonteissa.

Varastointi

Tuote suositellaan säilytettävän tiiviissä konteissa normaalilämpötilassa Tuote kestää kuitenkin hyvin lämpötilan vaihteluja eikä pakkaneenkaan muuta tuotteen ominaisuuksia.

Ominaisuudet

Ulkonäkö	väritön tai vaaleankeltainen liuos
pH (5 % vesiliuos)	4 – 6
Aktiivinen aine	> 99 %
Tiheys (20 °C)	0,98-0,99 kg/m ³
Viskositeetti (20 °C)	< 500 mPas
Ionisuus	nonioninen
Leimahduspiste	> 125 °C

Turvallisuus

Ennen tuotteen käsittelyä on perehdyttävä käyttöturvallisuustiedotteeseen