

Kemwater

KWM-1

KWM-1 on metanolia, jota voidaan käyttää vesi- ja jätevesilaitoksella orgaanisen kasvuston hiilen lähteenä.

Kemialliset ja fysikaaliset tiedot

Ulkomuoto	Väritön neste	
Metyylialkoholi	> 99,9	p-%
Vesi	< 0,05	p-%
Etyylialkoholi	< 0,01	p-%
Happo (etikkahappona)	< 20	mg/kg
Rauta (Fe)	< 1	mg/kg
Kiehumispiste	64	°C
Ominaispaino	0,793	kg/dm ³
Haihtumaton	< 5	mg/100 ml

Varastointi

Varastoitava viileässä, kuivassa, hyvin tuuletetussa, auringonvalolta suojatussa tilassa. Kaikkien sähkölaitteiden on oltava räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyjä. Varastoitava erillään syttymis- ja lämmönlähteistä sekä hapettavista aineista. Tarkkailtava mahdollisia vuotoja. Yhteensopimattomat tuotteet: voimakkaat hapettimet.

Metanoli liuottaa lakkoja, maaleja ja rasvoja sekä syövyttää alumiinia ja lyijyä.

Toimitus

Metanolia toimitetaan irtotavarana säiliöautolla, max 40 ton.

Käyttöturvallisuus

Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Helposti syttyvää.

Eristettävä sytytyslähteistä. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

Ennen tuotteen käsittelyä on perehdyttävä käyttöturvallisuustiedotteeseen.

