

Produktdatablad | Kemira Bevaloid 5000[®]

BEVALOID 5000[®] Olie-fri skumdæmper

Bevaloid 5000 er en alsidig skumdæmper der er designet til industrielle og spildevandstekniske formål.

Egenskaber

- Meget effektiv mod overfladeskum
- God opløselighed i vand og filtrat
- Ekstrem langtidsvirkende
- God lagringsstabilitet

Anvendelse og dosering

Bevaloid 5000 doseres opstrøms til bekæmpelse af skumdannelse f.eks. i spildevandsanlæg. Produktet kan doseres direkte i spildevandstrømmen for at opnå den bedste indblanding.

Den optimale dosering er meget afhængig af applikationen, men ligger normalt på mellem 2 og 10 ppm.

Levering

Bevaloid leveres i 1000 L. IBC, 200 L. tromler eller i 25 L. dunke.

Håndtering

Se venligst vores sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger for håndtering af produktet.

Lagring

Produktet bør opbevares i temperaturer over frysepunktet. Produktets egenskaber tager ikke skade af lave temperaturer, men bliver vanskelig at håndtere pga. øgede viskositet.

Produktegenskaber

Udseende og form	Farveløs væske
Densitet v. 20°C	0,98 – 0,99 kg/dm ³
pH (5% i vand)	4,0 – 6,0
Aktivt indhold	> 99 %
Viskositet v. 20°C	< 500 mPa.s
Flammepunkt	> 125°C

Kemira Water Danmark A/S producerer og leverer i henhold til vores ISO 9001 kvalitetssystem.

Warranty. Ovenstående information er vejledende og givet i god tro og er efter vor bedste viden nøjagtig og pålidelig fra dato for printing. Ovenstående oplysninger er ingen garanti og kan ændres uden yderligere varsel. For yderligere information angående vores produkter eller for yderligere information i henhold til vores gældende salgsspecifikation venligst kontakt os i henhold til nedenstående. 01/2011