

Produktdatablad | Kemira FIN-12

Jern(III)sulfatnitratopløsning

Jern, total – Fe ^{tot}	10,5 ± 0,5 %	158 g/l FIN-12
Sufat – SO ₄	12,0 ± 1 %	
Nitrat – NO ₃	20,0 ± 1 %	
pH	<1	
Densitet	1,50 ± 0,05 ton/m ³	
Viskositet (23 °C)	30 cP	
Aktiv substans	1,88 mol/kg	
Krystallisationstemperatur	-30 °C	

		Maxindhold mg/kg FIN-12	Maxindhold mg/kg Fe
Bly	Pb	<1	<9,5
Cadmium	Cd	<0,05	<0,5
Krom	Cr	<10	<95
Kviksølv	Hg	<0,01	<0,1
Nikkel	Ni	<40	<381

Leveringsform Bulk, 1000 l palletanke, 200 l tromler, 25 l dunke

Producent Kemira Water

06-09 Kemira Water Danmark A/S PS 38.07

Kemira Water Danmark A/S producerer og leverer i henhold til vores kvalitets- og miljøledelsessystem ISO 9001 og ISO 14001.

Håndtering

Se venligst vores sikkerhedsdatablad for ydeligere oplysninger før håndtering af produktet.

Warranty. Ovenstående information er vejledende og givet i god tro og er efter vor bedste viden nøjagtig og pålidelig fra dato for printning. Ovenstående oplysninger er ingen garanti og kan ændres uden ydeligere varsel. For ydeligere information angående vores produkter eller for ydeligere information i henhold til vores gældende salgsspecifikation venligst kontakt os i henhold til nedenstående. 01/2008