

Produktdatablad | Kemira PAX-15

Polyaluminiumkloridopløsning

Aluminium - Al ³⁺	7,5 ± 0,2 %	98 g/l PAX-15
Jern (Fe _{tot})	max 0,01 %	
Densitet	1,31 ton/m ³	
Viskositet (25°C)	ca 10 mPas	
pH	ca 1,0	
Kloridindhold	ca 200 g/kg	
Sulfatindhold	max 5,0 g/kg	
Krystallisationstemperatur	ca -20 °C	
Aktiv substans (Me ³⁺)	ca 2,8 mol/kg	

		Typeanalyse
Bly	Pb	<0,3 mg/kg
Cadmium	Cd	<0,04 mg/kg
Kobber	Cu	0,4 mg/kg
Krom	Cr	0,8 mg/kg
Kviksølv	Hg	<0,004 mg/kg
Nikkel	Ni	0,5 mg/kg
Zink	Zn	1,1 mg/kg
Kobolt	Co	<0,1 mg/kg

Leveringsform	Bulk, 1000 l pallettanke, 200 l tromler, 25 l dunke
Producent	Kemira Water

06-09 Kemira Water Danmark A/S PS 03.14

Kemira Water Danmark A/S producerer og leverer i henhold til vores kvalitets- og miljøledelsessystem ISO 9001 og ISO 14001.

Håndtering

Se venligst vores sikkerhedsdatablad for ydeligere oplysninger før håndtering af produktet.

Warranty. Ovenstående information er vejledende og givet i god tro og er efter vor bedste viden nøjagtig og pålidelig fra dato for printing. Ovenstående oplysninger er ingen garanti og kan ændres uden ydeligere varsel. For ydeligere information angående vores produkter eller for ydeligere information i henhold til vores gældende salgsspecifikation venligst kontakt os i henhold til nedenstående. 01/2008