

Kemira

PAX-XL350

Polyaluminiumkloridopløsning

Aluminium – Al ³⁺	7,3 ± 0,3 %	96 g/l PAX-XL350
Aluminium - Al ₂ O ₃	13,7 ± 0,5 %	180 g/l PAX-XL350
Klorid	~20 %	
Sulfat	< 0,5 %	

		Gennemsnit <i>mg/kg PAX-XL350</i>	Maxindhold <i>mg/kg PAX-XL350</i>
Bly	Pb	< 0,3	< 4
Cadmium	Cd	< 0,04	< 0,5
Kobber	Cu	0,4	5,5
Krom	Cr	0,6	8,2
Kviksølv	Hg	0,004	0,05
Nikkel	Ni	0,5	6,8
Zink	Zn	1,0	13,7

pH	~1,7
Krystallisationstemperatur	-20 °C
Densitet	1,31 ton/m ³
Aktiv substans	2,7 mol/kg
Leveringsform	Bulk, 1000 l pallettanke, 200 l tromler, 25 l dunke
Producent	Kemira Water, Sverige

Denne tekniske information er kun vejledende

06-09 Kemira Water Danmark A/S PS 40.07

KEMIRA WATER DANMARK indgår i Kemirakoncernen

KEMIRA WATER DANMARK A/S

G-Vej 3
DK-2300 København S
Danmark

Telefon 33 13 67 11
Telefax 33 13 85 42
www.kemira.dk