

Спецификация

АЛС

Алюминий сернокислый технический (водный раствор),
 $Al_2(SO_4)_3$, является эффективным коагулянтом для очистки питьевой воды.

Производится в соответствии с ТУ 2141-001-58318296-2002

Спецификация продукта:

| | |
|--|---------------------------|
| Массовая доля оксида алюминия | 7,2 + 0,2 % |
| Массовая доля железа (Fe^{3+}) | не > 0,02 % |
| Массовая доля свободной серной кислоты (SO_4^{2-}) | не > 0,1 % |
| Массовая доля нерастворимого остатка | не > 0,1% |
| Массовая доля мышьяка (As^{3+}) | не > 0,0015% |
| Плотность | 1270+50 кг/м ³ |

Материалы:

Материалы применяемые, с коагулянтом АЛС могут быть из кислотоупорной стали и пластмассы (ПЭ, ПП, ПВХ), гуммированной стали.

Условия хранения:

Хранение и погрузку-разгрузку продукта рекомендуется осуществлять при температуре выше 0°C

Безопасное обращение:

АЛС вызывает раздражение кожи и глаз. При обращении с АЛС следует использовать защитные очки или защитную маску, резиновые перчатки и другие индивидуальные средства защиты.
В случае разлива удалите пятно водой и нейтрализуйте известью.

Раздражающее вещество:

